

高品质高标准环形变压器Toroidal Transformer

EEIO-C105VA-220/24VFS

产品图片



产品特性 Product Features

长寿命电源 Long-life	导热型环氧树脂完全灌封
安全电源 Safety	防尘、防潮、防水
高效电源 High efficiency	更高的能量转换效率
低温电源 low temperature	零下三十度可正常启动工作
超强防水电源 Waterproof	水底浸泡可长时间工作
户外专用电源 Outdoor	抗紫外线耐寒材质
高标准设计 High standard	双重绝缘漆包线绕制
高品质工艺 High quality	标准化的绕制工艺和焊接水平

电气参数Electrical characteristics

额定功率 Full Loading Power	105W (MAX)
输入电压 Input Voltage	AC220V±10%
额定频率 Frequency	50Hz/60Hz(45-60Hz通用)
输出电压 No Load Voltage	AC24.5V±2%
额定电流 Full Loading Current	4.375A (MAX)
防水等级 Waterproof grade	IP67
抗电强度 Hi-Pot Test	Pri-Sec:DC2500V
绝缘阻抗 Insulation Resistance	Pri-Sec:≥500MΩ

外形结构参数 Shape Parameters

成品体积 Product volume	长度165*宽度120*高度60mm
输入引线 Pri wire	国标耐寒两扁插头-外露800mm
输出引线 Sec wire	国标耐寒线-外露500mm
安装孔距 Hole distance	106*58mm(中心距)
安装孔径 Pore size	5mm
包装数量 Quantity	10台/件
重量 Weight	2.18Kg/台

附项选择Additional item

温度保护 Temperature Protection	无 (选配)
短路保护 Short circuit protection	无
过载保护 Overload protection	无 (选配)
过流保护 Over current protection	无
输出端带工作状态电源指示灯 Indicating lamp	有 (带指示灯)
CE认证 LVD+EMC	有
IP67防水等级报告 Ingress protection	有

本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。

对圣元公司而言,不能评定变压器在每个具体应用领域的所有性能参数要求,因而客户应根据具体的使用条件选择与之匹配的产品,若有疑问,请与圣元公司联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

中山市圣元电器有限公司版权所有,本公司保留所有权利

