

## 高品质高标准环形变压器Toroidal Transformer

EEIO-C300VA-220/24VFL

### 产品图片



### 产品特性 Product Features

长寿命电源 Long-life	铝合金外壳超强散热
安全电源 Safety	短路+温度多重保护
高效电源 High efficiency	更高的能量转换效率
低温电源 low temperature	零下三十度可正常启动工作
超强防水电源 Waterproof	水底浸泡可长时间工作
户外专用电源 Outdoor	抗紫外线耐寒材质
高标准设计 High standard	双重绝缘漆包线绕制
高品质工艺 High quality	标准化的绕制工艺和焊接水平

### 电气参数Electrical characteristics

额定功率 Full Loading Power	300W (MAX)
输入电压 Input Voltage	AC220V±10%
额定频率 Frequency	50Hz/60Hz(45-60Hz通用)
输出电压 No Load Voltage	AC24.5V±2%
额定电流 Full Loading Current	12.5A (MAX)
防水等级 Waterproof grade	IP67
抗电强度 Hi-Pot Test	Pri-Sec:DC2500V
绝缘阻抗 Insulation Resistance	Pri-Sec: ≥500MΩ

### 外形结构参数 Shape Parameters

成品体积 Product volume	长度200*宽度138*高度70mm
输入引线 Pri wire	国标耐寒两扁插头-外露800mm
输出引线 Sec wire	UL3321高温线-14#外露250mm
安装孔距 Hole distance	132*58mm(中心距)
安装孔径 Pore size	6mm
包装数量 Quantity	4台/件
重量 Weight	4Kg/台

### 附项选择Additional item

温度保护 Temperature Protection	有(断电复位)
短路保护 Short circuit protection	有(断电复位)
过载保护 Overload protection	有(断电复位)
过流保护 Over current protection	有(断电复位)
输出端带工作状态电源指示灯 Indicating lamp	有(带指示灯)
CE认证 LVD+EMC	有
IP67防水等级报告 Ingress protection	有

本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。

对圣元公司而言,不能评定变压器在每个具体应用领域的所有性能参数要求,因而客户应根据具体的使用条件选择与之匹配的产品,若有疑问,请与圣元公司联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

中山市圣元电器有限公司版权所有,本公司保留所有权利